Vorlage
Deckenhalter Kreis
Doppelseitig

Achtung!

Platzieren Sie Ihr Design über der Arbeitsanleitung in dieser Datei.

Exportieren Sie Ihre Datei als PDF mit dem PDF/X1-a:2001-Profil.

Wichtig: Sie müssen die Arbeitsanleitung aus der Produktionsdatei löschen.

Laden Sie diesen .PDF bei Ihrer Bestellung hoch.

Sie können eine .JPG, als alternative Dateien einreichen.

Stellen Sie sicher, dass der Text in Ihrem Design immer in Kurzform / Umriss konvertiert wird.

Sie sollten Vollfarbdateien (4/0) immer in CMYK formatieren.

Wenn Sie Linien und Streifen verwenden, sollten diese nicht dünner sein als 0,5 pt. Dies ist die empfohlene Mindestschriftgröße.

Die von uns empfohlene Mindestschriftgröße beträgt 4 pt.
Die Wahl der Schriftart bestimmt auch den Grad der Lesbarkeit.

Stellen Sie sicher, dass die Farbabdeckung in Ihrem Design nie höher als 280% ist. Eine Prozentsätze Cyan, Magenta, Yellow und Zwart addieren sich.

Verwenden Sie für reiße Schwarz / saties Schwarz die folgende Struktur: C50%, M40%, Y40%, und K100%. Verwenden Sie reiße Schwarz / saties Schwarz nicht für kleine Texte. Wenn Sie reiße Schwarz / saties Schwarz nutzen, dies für Text zu verwenden, der kleiner als 15 pt oder Kursiv ist.

Das Formatieren mit einer weißen Kontur (Strich) oder Füllung (Füllung) darf niemals auf Überdrucken eingestellt werden. Weiß auf Überdruck ist in der Regel unsichtbar, es sei denn, Sie wollen.

Anschnitt / Zugabe

Die Anschnittlinie gibt den Schnittbereich an, an dem der Druck außerhalb der Schnittlinie gelangt. Stellen Sie sicher, dass der Druck über die Beschnittlinien verläuft, um weiße Ränder zu vermeiden.

Schnittlinie

Die Schnittlinie oder Beschnittlinie gibt den Sicherheitsabstand an, an dem der Ausdruck erfolgt. Vermeiden Sie weiße Ränder auf Ihrem Druckprodukt und stellen Sie sicher, dass Ihr Design über diese Linien hinausgeht.

Fülle Linie

Die Füllline zeigt an, wo von die Druckachsen aktiven besein, so dass sie sich bewegen und Ihre Seite füllen. Wenn Sie Ihre Seite füllen, sollte Ihr Design bis zur Füllline reichen. Vermeiden Sie diese Elemente dann so, dass sie der Füllline nicht erreichen.

Setzen Sie Ihr Design bis zur roten Linie fort.

Vorlage
Deckenhalter Kreis
Doppelseitig

Achtung!

Platzieren Sie Ihr Design über der Arbeitsanleitung in dieser Datei.

Exportieren Sie Ihre Datei als PDF mit dem PDF/X-1a:2001-Profil.

Wichtig: Sie müssen die Arbeitsanleitung aus den Produktionsdaten löschen.

- Laden Sie dieses PDF bei Ihrer Bestellung hoch.

Sie können eine .JPG als alternative Datei einreichen.

- Stellen Sie sicher, dass der Text in Ihrem Design immer in Konturen / Umrisse konvertiert wird.

- Sie sollten Vollfarbdateien (4/0) immer in CMYK formatieren.

- Wenn Sie Linien und Rahmen verwenden, sollten diese nicht dünner sein dann 0,25 pt. Gleichlinien müssen mindestens 0,5 pt dick sein.

Die von uns empfohlenen Mindestschriftgrößt beträgt 5 pt.
Die Wahl der Schriftart bestimmt auch den Grad der Lesbarkeit.

- Stellen Sie sicher, dass die Farbabdeckung in Ihrem Design nie höher als 280% ist. (Die Prozentsätze Cyan, Magenta, Yellow und Zwart addieren sich).

- Verwenden Sie für helle Schwarz / weiße Schwarz die folgende Struktur: C30%, M40%, Y40%, und K100%. Verwenden Sie keine Schwarz / weiße Schwarz Farbe für Text, Linien und Rahmen. Es kann zu Ausfällen, dies für Text zu verwenden, der kleiner als 12 pt oder fileted ist.

- Das Formatieren mit einer weißen Kontur (Strich) oder Füllung (Füllung) darf nicht verwendet werden, da dies zu Ausfällen, Weiß auf Überdruck führt oder unzulängliches Druckbache nicht entfernen.

———— Anschnitt / Zugabe
Die Anschnittlinie gibt den Schnittrahmend an, an dem der Druck außerhalb der Schnittlinie gelangt. Stellen Sie sicher, dass der Druck über die Beschnittlinien verläuft, um weiße Ränder zu vermeiden.

———— Schnittlinie
Die Schnittlinie (auch als Anschnittlinie) gibt den Sicherheitsabstand an, an dem die Ausdruck erfolgt. Vermeiden Sie weiße Ränder auf Ihrem Druckachen und stellen Sie sicher, dass Ihr Design über diese Linien hinausgeht.

———— Falz
Die Falzlinie gibt an, wo von die Druckachen oftmal beim, so dass sie sich leicht falten lassen. Möchten Sie nicht, dass ein Text oder ein Bild über die Falz läuft? Positionieren Sie diese Elemente dann so, dass sie die Falzlinie nicht berühren.

Setzen Sie Ihr Design bis zur roten Linie fort.