Werktekening
Kerstblok 3D
30 cm

Let op!

Plaats je ontwerp over de werktekening in de bestand. Is dit gelukt?

Exporteer je bestand dan als een .PDF met het profiel PDF/X-1a:2001.

Belangrijk: de werktekening dient je te verwijderen uit het/mutu/ctebestand

- Upload deze .PDF bij het plaatsen van je bestelling.

- Als alternatieve bestanden kun je ook .JPG opsteveren.

- Zorg dat de tekst in je ontwerp altijd omgezet is naar contouren/outlines.

- Full color tot 6 bestanden dien je altijd op te maken in CMYK.

- Als je gebruik maakt van lijnen en stroken mogen deze niet dunner dan dan 0,25 pt. Dagaanbeve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.

- De minimale letterguurtte die we adviseren is 6 pt.
De lettertype met het letterbeeld moeten altijd met de hand worden bestuurd.

- Kleuren die worden gebruikt moeten bestaan uit minimaal 5% en max. 300% van primaire kleuren Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart bij elkaar opgeteld.

- Gebruik voor diep zwart het black de volgende opbouw: C:50%, M:40%, Y:40%, en K:100%. Gebruik diep zwart hch 8pa/k alleen voor grotere vlakken tekst. Voor de kleine tekst en kaders dit te gebruiken voor tekst die kleiner is dan 12pt of plaine text.

- Opmaak met witte contour ('strokes') of cutting ('fill') mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk aanvult in het ontvormlijke drukwerk.

Bleed (of afloop)
De bleed is de ruimte buiten de afloopmarge van het waar de beeldvulning komt. Houdt de ruimte. Zorg dat de beeldvulling tot of voor de bleedlijnen komt om witte randen te voorkomen.

Inslijn
De bleedlijn (of afloopljn) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de beeldvulling moet komen. Houdt de ruimte. Zorg dat de beeldvulling tot of voor de bleedlijnen komt om witte randen te voorkomen.

Snijlijn
De snijlijn geeft aan waar we het drukwerk gaan ellen, zodat het mallenlijk nauwk. Wijl snijdt een deel of beeld/zoom de vouw/vorm knipt! Plaats dus elementen dan zo dat ze niet op de vouw/jn komen.

Laat je ontwerp doorlopen tot de rode lijn.